

CÓDIGO:

AL-1300

MANGA ALUMINIZADO


Dun & Bradstreet D-U-N-S®: 812137685



UNITALLA

Material resistente a salpicaduras de aluminio (780°C) y a salpicaduras de hierro (1400°C).

VENTAJAS



Material aluminizado reflejante al calor convectivo. Cuenta con excelentes propiedades de inflamabilidad, resistente al calor radiante y al calor por contacto.



Con liga de ajuste en puño y codo.

Encogimiento al lavado. UNE-EN ISO 6330

Inflamabilidad. EN 15025 (EN 11612)

Calor convectivo. ISO 9151

Calor radiante. ISO 6942

Calor por contacto. EN ISO 12127-2

Resistencia a gran salpicadura de aluminio (780°C). ISO 9185

Resistencia a gran salpicadura de hierro (1400°C). ISO 9185

APLICACIONES



Fundición.



Metalurgia.



Soldadura.



Arco Eléctrico.



Mantenimiento.



Construcción.

FUNCIÓN

- Equipo de protección personal destinado para proteger al usuario contra el calor radiante y salpicaduras de metal fundido.

CARACTERÍSTICAS

- Capa exterior: Material aluminizado:
 - 50% Viscosa FR.
 - 23% M-Aramida.
 - 22% Aluminio.
 - 5% P-aramida.
- Medida: 18" de largo.
- Unitalla.

	INFLAMABILIDAD / IMFLAMABILITY	A1 - A2
	CALOR CONVECTIVO / CONVECTIVE HEAT	B1
	CALOR RADIANTE / RADIANT HEAT	C3
	CALOR POR CONTACTO / CONTACT HEAT	F1
	RESISTENTE A GRAN SALPICADURA ALUMINIO / ALUMINIUM BIG SPLASH RESIST (780 °C)	D3
	RESISTENTE A GRAN SALPICADURA HIERRO / IRON BIG SPLASH RESIST (1400 °C)	E3

EMPAQUE

- Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: 5 piezas.

