




FICHA TÉCNICA | AMORTIGUADOR CON DOBLE BANDA

CÓDIGO
JYR-AM2C1-1M83CM



Funda de refuerzo interno para prevenir el desgaste.




Nuevo diseño de costuras reforzadas.



Etiqueta de producto y de inspección.




Longitud:
1.8m.



3 ganchos de acero con doble seguro.



Amortiguador de impacto con recubrimiento de tela.



Fabricado en banda (eslinga) de poliéster de 1" de ancho.

FUNCIÓN

Dispositivo de conexión con amortiguador de impacto incluido; diseñado para reducir de manera certera la fuerza de caída.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en banda (eslinga) de poliéster de 1" de ancho.
- Con 3 ganchos de acero con doble seguro.
- Longitud: 74" (1.8m).
- Incluye amortiguador de impacto.
- Abertura del amortiguador: 1.07m.
- Etiqueta de producto y de inspección.

APLICACIONES

- Trabajos de construcción.
- Andamios.
- Limpieza y mantenimiento de edificios.
- Situaciones de rescate.
- Uso en general.

EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.

VENTAJAS

- Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato para evitar la oxidación.
- Amortiguador de impacto con recubrimiento de tela.
- Funda de refuerzo interno para prevenir el desgaste.
- Nuevo diseño de costuras reforzadas.
- Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900lbs).
- Mayor seguridad.
- Los nuevos absorbedores de energía aumentan la distancia de desaceleración del usuario de 107 cm a 122 cm. Esto aumenta la distancia de caída potencial total.

NORMATIVIDAD / MEETS

- ANSI Z359.13

PESO MÁXIMO
130-310lb (59-140kg)
Incluidas herramientas.

FUERZA MÍNIMA
DE RUPTURA
2,272 kg (5,000lb).

