CÓDIGO:

AL-1405

CHAPARRERAS ALUMINIZADAS

Dun & Bradstreet D-U-N-S®: 812137685



Material resistente a salpicaduras de aluminio (780°C) y a salpicaduras de hierro (1400°C).

APLICACIONES


Siderurgia y fundición.


Metalurgia.



Soldadura pesada.


Industria del vidrio.


Mantenimiento.


Construcción.

VENTAJAS



Material aluminizado reflejante al calor convectivo. Cuenta con excelentes propiedades de inflamabilidad, resistente al calor radiante y al calor por contacto.



Hebilla de liberación rápida, de plástico de alta resistencia.



Ajuste de banda en cintura, reforzado con gancho y felpa.



Ajuste de gancho y felpa en piernas.

FUNCIÓN

Equipo de protección personal para el tronco inferior, destinado para proteger al usuario contra el calor radiante y salpicaduras de metal fundido.

CARACTERÍSTICAS

- Capa exterior: Material aluminizado:
  - 50% Viscosa FR.
  - 23% M-Aramida.
  - 22% Aluminio.
  - 5% P-aramida.
- Tallas: GD, XG, 2XG y 3XG.

NORMATIVIDAD

- **Inflamabilidad. EN 15025 (EN 11612)**
- **Encogimiento al lavado. UNE-EN ISO 6330**
- **Calor convectivo. ISO 9151**
- **Calor radiante. ISO 6942**
- **Calor por contacto. EN ISO 12127-1**
- **Resistencia a salpicadura de aluminio (780°C). ISO 9185**
- **Resistencia a salpicadura de hierro (1400°C). ISO 9185**

INFLAMABILIDAD / IMFLAMABILITY	A1 - A2
CALOR CONVECTIVO / CONVECTIVE HEAT	B1
CALOR RADIANTE / RADIANT HEAT	C3
CALOR POR CONTACTO / CONTACT HEAT	F1
RESISTENTE A GRAN SALPICADURA ALUMINIO / ALUMINIUM BIG SPLASH RESIST (780 °C)	D3
RESISTENTE A GRAN SALPICADURA HIERRO / IRON BIG SPLASH RESIST (1400 ° C)	E3

EMPAQUE

- Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Por pieza.

HECHO EN MÉXICO