

CÓDIGO:

AL-WPAD100



## UNITALLA

Material resistente a salpicaduras de aluminio (780°C) y a salpicaduras de hierro (1400°C).

## VENTAJAS



Material aluminizado reflejante al calor convectivo. Cuenta con excelentes propiedades de inflamabilidad, resistente al calor radiante y al calor por contacto.



Ajuste elástico.



Refuerzos en las esquinas.



Interior de espuma de fibra de vidrio.

- Encogimiento al lavado. UNE-EN ISO 6330
- Inflamabilidad. EN 15025 (EN 11612)
- Calor convectivo. ISO 9151
- Calor radiante. ISO 6942
- Calor por contacto. EN ISO 12127-2
- Resistencia a gran salpicadura de aluminio (780°C). ISO 9185
- Resistencia a gran salpicadura de hierro (1400°C). ISO 9185

## WELDING PAD

Dun & Bradstreet D-U-N-S®: 812137685

## APLICACIONES



Fundición.



Metalurgia.




Soldadura.



Arco Eléctrico.



Mantenimiento.



Construcción.

## FUNCIÓN

- Equipo de protección personal destinado para proteger al usuario contra el calor radiante y salpicaduras de metal fundido.

## CARACTERÍSTICAS

- Capa exterior: Material aluminizado:
  - 50% Viscosa FR.
  - 23% M-Aramid.
  - 22% Aluminio.
  - 5% P-aramida.
- Dimensiones: 14 cm. x 17 cm.
- Puede utilizarse por ambos lados.
- Unitalla.

	INFLAMABILIDAD / INFLAMABILITY	A1 - A2
	CALOR CONVECTIVO / CONVECTIVE HEAT	B1
	CALOR RADIANTE / RADIANT HEAT	C3
	CALOR POR CONTACTO / CONTACT HEAT	F1
	RESISTENTE A GRAN SALPICADURA ALUMINIO / ALUMINIUM BIG SPLASH RESIST (780 °C)	D3
	RESISTENTE A GRAN SALPICADURA HIERRO / IRON BIG SPLASH RESIST (1400 °C)	E3

## EMPAQUE

- Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Por pieza.

