

CÓDIGO:


SS-APOSVG90

CABLE DE POSICIONAMIENTO DE ACERO CON GANCHO GRANDE Y GANCHOS CHICOS
Dun & Bradstreet D-U-N-S®: 812137685



Certificación ANSI/ASSE Z359.13.2013
ANSI Z359.12

VENTAJAS



Fabricado con cable de acero de 1/4" con recubrimiento plástico.



2 ganchos estándar de acero con doble seguro.



Con 2 ganchos grandes de acero con doble seguro.



Guardacabos de metal para evitar el desgaste.



Etiqueta de producto y de inspección.


APLICACIONES




Trabajos en alturas.




Espacios confinados.




Andamios.



Situaciones de rescate.



Mantenimiento de edificios.



Limpieza de edificios.

FUNCIÓN

Cable de posicionamiento fabricada en cable de acero.

CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 0.90 m.
- Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
- Ganchos con certificación ANSI Z359.12 con 3,600lb con resistencia en la compuerta.
- Mayor seguridad.

NORMATIVIDAD

- Certificación ANSI/ASSE Z359.13.2013
- ANSI Z359.12

EMPAQUE

- Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Por pieza.

PESO MÁXIMO 130-310lb (59-140kg)
 FUERZA MÍNIMA DE RUPTURA 2,272 kg (5,000lb).
 Incluidas herramientas.

